

85% Braid Profibus DP Cable



结构特性

导体:	22AWG 实心铜导体
绝缘:	发泡聚乙烯
屏蔽:	铝塑复合带+镀锡铜丝编织 (编织密度 \geq 85%)
外护套:	紫色聚氯乙烯
外径:	8.0mm
标识:	Gritty 1028.02 Profibus DP Cable GTSP##### ****M

电气性能

阻抗 (3MHz~20MHz) :	150 \pm 15 Ω
20 $^{\circ}$ C 时导体的标称直流电阻 :	52.5 Ω /km
标称工作电容 :	27.9nF/km
电容不平衡 (@1kHz) :	<1000pF/km
标称电感 :	0.925mH/km
标称传播速度 :	78%
最大衰减 :	0.2MHz 11dB/km 4MHz 26.5dB/km 16MHz 54dB/km

机械特性

允许最大拉力: 222N 最小弯曲半径: 10倍电缆直径 工作温度: -30 $^{\circ}$ C ~ +75 $^{\circ}$ C

符合标准

阻燃特性: IEC 60332-1 环境特性: 符合RoHS要求

订货信息

产品型号	产品编号	对数	包装长度(m/reel)
1028	1028.02	1	500, 1000

绝缘线芯颜色

线对编号	颜色
1	绿、红