

## 22AWG 钢带铠装 RS 485 电缆



### 结构特性

导体:	22AWG (7×30AWG) 镀锡铜丝绞合导体
绝缘:	聚乙烯
线对屏蔽:	铝箔 (厚度 ≥ 60μm, 其中铝层厚度 ≥ 10μm)
总屏蔽:	镀锡铜丝编织, 编织密度 ≥ 90%
内护套:	灰色聚氯乙烯
内衬层:	黑色聚乙烯
铠装:	皱纹钢带
外护套:	黑色聚乙烯, 标称厚度: 1.9mm
电缆外径:	16.7mm
标识:	Gritty 9018.04 Armored RS 485 Cable GTSP##### ****M

### 电气性能

标称特性阻抗:	120Ω
1kHz时的标称电容 (导体-导体):	36pF/m
1kHz时的标称电容 (导体-导体&屏蔽):	68.6pF/m
20°C时导体的直流电阻:	≤ 57.4Ω/km
标称传播速度:	78%
1MHz时的标称衰减:	16.4dB/km

### 机械特性

最小弯曲半径:	25倍电缆直径 (安装时)
工作温度:	-20°C ~ +70°C
允许压扁力:	短期: ≥ 3000N/10cm; 长期: ≥ 1000N/10cm

### 符合标准

环境要求:	符合RoHS要求
-------	----------

### 订货信息

产品型号	产品编号	对数	标准包装长度(m/reel)	公差(m/reel)
9018	9018.04	2	500	-90~+55

### 绝缘线芯颜色

线对编号	颜色	线对编号	颜色
1	白、蓝	2	红、绿



上海庞领电缆技术有限公司

电话: 021-52232127 021-52232107 传真: 021-52232127-608 中国上海市闵行区昆阳路 1000 号 5 楼