

22AWG 低烟无卤阻燃钢带铠装 RS 485 电缆



结构特性

导体:	22AWG (7×30AWG) 镀锡铜丝绞合导体
绝缘:	聚乙烯
线对屏蔽:	铝塑复合带 (厚度≥60μm, 其中铝层厚度≥10μm)
线对数:	2对
总屏蔽:	90%镀锡铜丝编织
内护套:	黑色低烟无卤
内衬层:	黑色低烟无卤
铠装:	皱纹钢带 (标称厚度: 0.25mm)
外护套:	黑色低烟无卤, 标称厚度: 1.9mm
电缆外径:	14.5mm
标识:	Gritty 9024.04 LSZH Armored RS 485 Cable GTSP##### ****M

电气性能

标称特性阻抗:	120Ω
20℃时导体的直流电阻:	≤57.4Ω/km
1kHz时的电容 (导体-导体):	≤47nF/km
1MHz时的标称衰减:	16.4dB/km
最大工作电压:	300V

符合标准

阻燃特性:	IEC 60332-1
低烟特性:	IEC 61034
无卤特性:	IEC 60754-2
环境要求:	符合RoHS要求

机械特性

最小弯曲半径:	25倍电缆直径 (安装时)
工作温度 (静态):	-40℃ ~ +90℃

订货信息

产品型号	产品编号	对数	标准包装长度(m/reel)	公差(m/reel)
9024	9024.04	2	500	-90~+55

绝缘线芯颜色

线对编号	颜色	线对编号	颜色
1	白、蓝	2	红、绿