

24AWG 钢带铠装 RS 485 电缆



结构特性

导体:	24AWG (7×32AWG) 镀锡铜丝绞合导体
绝缘:	聚乙烯
屏蔽:	铝塑复合带
排流线:	24AWG(7×32AWG) 镀锡铜丝绞合导体
内护套:	灰色聚氯乙烯
内衬层:	黑色聚氯乙烯
铠装:	钢带铠装纵包, 标称厚度: 0.25mm
外护套:	黑色聚氯乙烯, 标称厚度: 1.9mm
外径:	15.3±0.3mm
外护套标识:	Gritty 9025.02 Armored RS 485 Cable GTSP**YYMMDDNN ****M

电气性能

标称特性阻抗:	120Ω
1kHz时的标称电容(导体-导体):	42nF/km
1kHz时的标称电容(导体-导体-屏蔽):	75.5nF/km
20°C时导体的直流电阻:	≤90.9Ω/km
9.6kHz时的衰减:	<4dB/km
最大工作电压:	300V

符合标准

阻燃特性: IEC 60332-1

机械特性

最小弯曲半径:	25倍电缆直径 (安装时)
工作温度范围:	-20°C ~ +70°C

订货信息

产品型号	产品编号	对数
9025	9025.04	2

绝缘线芯颜色

线对编号	颜色	线对编号	颜色
1	白蓝、蓝	2	白橙、橙

 上海庞领电缆技术有限公司

电话: 021-52232127 021-52232107 传真: 021-52232127-608 中国上海市闵行区昆阳路 1000 号 5 楼